

ELETROLISADOR ECOSALT 2



Ideal para piscinas privadas até 175 m³.

- 2 versões disponíveis: standard e de baixa salinidade "Low Salt"
- Célula em linha com inversão de polaridade de elevada eficiência.
- Interruptor de caudal integrado.
- Inversão de polaridade automática.
- Nível de sal de funcionamento 3.000 a 6.000 ppm
- Modo de super cloração, para períodos de muita utilização.
- Modo de cobertura, para reduzir a produção com cobertura fechada.
- Caudal de água mínimo de 3,6 m³/h. Compatível com bombas de velocidade variável.
- 3 modelos disponíveis de 15, 25 e 35 g/h
- Indicador de baixa salinidade



	ECOSALT STANDARD			ECOSALT LOW SALT	
	DSE2-15E	DSE2-25E	DSE2-35E	DSE2-15EL	DSE2-25EL
REF. ^a	MNC-450-0530	MNC-450-0527	MNC-450-0531	MNC-450-0528	MNC-450-0532
PRODUÇÃO G/H (< 25°C)	15	25	35	15	25
VOLUME PISCINA M ³ (< 25°C)	75	125	175	75	125
VOLUME PISCINA M ³ (25 A 30°C)	58	96	134	58	96
VOLUME PISCINA M ³ (> 30°C)	46	80	112	46	80
LOW SALT	---	---	---	✓	✓
SALINIDADE G/L	3 A 6 G/L			1,5 A 6 G/L	
ALIMENTAÇÃO	220V - 50 HZ				
PVP (€)	1.130,00	1.250,00	1.440,00	1.539,50	1.774,00