

## CARACTERÍSTICAS



### MONTAGEM

Montagem exterior ou encastrada (com acessórios opcionais).



### AQUECIMENTO DO AR

Opcional com bateria de água quente ou complemento elétrico.



### 2 CORES

2 versões de cores disponíveis (cinzento escuro e branco).



### MODO SILENCIOSO

Nível sonoro reduzido e configurável.

## PARA QUE PISCINAS?

1 PISCINAS INTERIORES RESIDENCIAIS COM VOLUME DE ÁTRIO ATÉ 250 M<sup>3</sup>



2 PISCINAS DE USO PROFISSIONAL (CENTRO DE FISIOTERAPIA, SPAS, HOTÉIS...) COM VOLUME DE ÁTRIO ATÉ 250 M<sup>3</sup>



## EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

KIT DE FIXAÇÃO DE PAREDE

FILTRO

## DADOS TÉCNICOS

MODELOS	SIROCCO <sup>2</sup> - 2M	SIROCCO <sup>2</sup> - 3M	SIROCCO <sup>2</sup> - 5M	SIROCCO <sup>2</sup> - 5T
<b>Características técnicas</b>				
Capacidade de desumidificação (L/h)	2,5	3,8	5,5	5,7
Volume máximo do átrio da piscina (m <sup>3</sup> )	150	200	250	
Alimentação elétrica	220-240V / 1 / 50 Hz			380-400V / 3 / 50 Hz
Potência acústica (dB(A)) Modo padrão/silêncio	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Pressão acústica a 5m (dB(A)) Modo padrão/silêncio	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35
Dimensões em mm (CxPxAl)	1060x300x800		1410x300x800	
<b>OPÇÃO AQUECIMENTO DO AR</b>				
<b>Características de complemento elétrico</b>				
Potência de aquecimento (W)	2	3	4,5	
<b>Características da bateria de água quente</b>				
Potência de aquecimento (W) com primário 90°/70 °C	7,1	8,1	11,1	

O desumidificador exterior ou encastrado dá uma **resposta fiável às necessidades de desumidificação do espaço** da sua piscina de interior. Uma solução simples, moderna, económica e fácil de instalar, pois pode ser fixada no átrio da piscina ou na casa das máquinas.

**2 ANOS**  
DE GARANTIA

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® / JeTlag Studios - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license

[www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)



DESUMIDIFICADOR DE PISCINA



**SIROCCO<sup>2</sup>**

Conforto e inteligência

## 1 CONFORTO IDEAL

Graças ao seu modo **silencioso** e à sua **ventilação vertical**, o Sirocco<sup>2</sup> é uma unidade de desumidificação discreta que preserva o conforto de banho.



SILENCIOSO

## 2 INTELIGÊNCIA INTEGRADA

Com o autodiagnóstico do seu sensor de humidade, o Sirocco<sup>2</sup> **assegura o nível de higrometria correto** em todas as circunstâncias para a sustentabilidade do espaço. Além disso, quando a piscina está vazia (cobertura de correr fechada), **diminui o seu consumo de energia** reduzindo a temperatura de aquecimento do ar.



CONTROLO DE HUMIDADE

## 3 DESIGN HARMONIOSO

Com as suas linhas refinadas, sem grelha visível e as suas duas cores, o Sirocco<sup>2</sup> **adapta-se com elegância e discrição** a todos os ambientes de piscinas interiores.





SILENCIOSO

## PORQUÊ ESCOLHER O DESUMIDIFICADOR SIROCCO<sup>2</sup>?

### Conforto ideal

Sirocco<sup>2</sup> melhora o **conforto dos banhistas em todas as situações.**

- O modo **SILÊNCIO** divide a fonte sonora por dois\* durante o tempo de banho.
- A **ventilação VERTICAL** expira o ar diretamente para cima.
- A **interface convivial** permite controlar com precisão o conforto ideal do átrio da piscina.

\*Em comparação ao modo de funcionamento normal.



### Design harmonioso

O **design moderno sem grelha** aparente e as **duas cores cinzentas e brancas** permitem que este desumidificador se integre perfeitamente a todas as piscinas e todos os ambientes.

Um pé de suporte adicional está disponível para uma instalação no solo\*.

\* Em todos os casos, Sirocco2 deve ser fixo à parede para evitar qualquer inclinação.



Cinzeno  
RAL 7037

Branco  
RAL 9003

### PORQUÊ UM DESUMIDIFICADOR PARA PISCINA DE INTERIOR?

Um local ou uma cobertura que proteja uma piscina é um local onde a **taxa de humidade no ar (higrometria) é elevada.**

Assim, o vapor de água preso no interior condensa-se nas paredes frias formando gotículas de água e embaciamento, enquanto o ar satura-se progressivamente de humidade. As consequências destes fenómenos são numerosas: **surgimento de fungos, descolamento, formação de oxidação...**

Para garantir o conforto dos banhistas e a longevidade de uma piscina de interior, a **instalação de um desumidificador revela-se indispensável.**


### SABIA QUE...

#### Dois modos de instalação


O Sirocco<sup>2</sup> pode ser instalado segundo dois tipos modos de configuração: **exterior** no átrio da piscina ou **encastrado, na instalação ou posteriormente**, através da parede e depois na casa das máquinas.

#### Opção aquecimento

Uma **opção aquecimento** do átrio da piscina - **bateria de água quente ou complemento elétrico** - pode também ser integrada **diretamente no aparelho para instalação ou posteriormente.**



MODO AMBIENTE



MODO ENCASTRADO

### Inteligência integrada

Quando a **cobertura de correr está fechada**, a temperatura de aquecimento é reduzida para um ponto definido inferior, configurável, para evitar sobreaquecer inutilmente o átrio da piscina.

A função de **autodiagnóstico** assegura sempre um bom nível de higrometria para preservar melhor a sua piscina e o ambiente.