



ÁGUA CONTROLADA COM TODA A TRANQUILIDADE




eXO® iQ

1 CONTROLO TUDO EM UM

Toda a gestão da qualidade da água da piscina centrada numa mesma interface:

- controlo automático do pH e da cloração (método Redox) graças aos módulos pH link e Dual Link complementares
- controlo dos equipamentos da piscina: bomba de filtragem, aquecimento, iluminação...



2 TRANQUILIDADE

Com o seu eléctrodo de longa duração e sondas topo de gama, a solução eXO® garante-lhe em qualquer momento uma qualidade da água ideal. Como prova da sua fiabilidade, o eletrolisador beneficia de uma garantia incondicional de 3 anos⁽¹⁾.



3 CONETIVIDADE INTEGRADA

A aplicação iAquaLink™ permite-lhe dispor à distância e em tempo real de informações relativas à qualidade da água e aos equipamentos⁽²⁾ da sua piscina a partir de um smartphone ou tablet.



(1) 3 anos incondicional (dispositivo), 2 anos (sonda de pH), 1 ano (sonda Redox e consumíveis).
(2) Ligados à solução eXO®.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STOP

SISTEMA SEGURO

Paragem automática, em caso de falta de débito de água na célula.



MANUTENÇÃO MÍNIMA

Eléctrodos de limpeza automática por polaridade ajustável.



FIABILIDADE

Eléctrodos em titânio com revestimento em liga exclusiva.



GARANTIA INCONDICIONAL⁽¹⁾

Na caixa de comando e célula (3 anos), independentemente das causas da sua deterioração.

(1) 3 anos incondicional (dispositivo), 2 anos (sonda de pH), 1 ano (sonda Redox e consumíveis).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Modelos	eXO®IQ 10	eXO®IQ 18	eXO®IQ 22	eXO®IQ 35
Volume de água tratada (clima temperado, filtração 8h/j)	40m ³	70m ³	100m ³	150m ³
Produção de cloro nominal	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Interface de utilizador	Ecrã LCD retroiluminado de 4 linhas			
Modo(s) de funcionamento	Normal, Boost, Low (faixa ajustável: 0 a 30%)			
Controlo de equipamentos	<ul style="list-style-type: none"> Bomba de filtração (velocidade simples ou velocidade variável) 2 equipamentos complementares: aquecimento (bomba de calor, aquecedor...), iluminação (compatível com Led NL Zodiac®), bomba auxiliar... 			
Inversão de polaridade	De 2 a 8h (configuração de fábrica = 5 h)			
Taxa de sal recomendada	4 g / L - 3,3 g / L no mínimo			
Segurança	Sonda de temperatura: Redução da produção em caso de água fria para proteger o eléctrodo			
	Indicador "falta de sal": Redução da produção para proteger o eléctrodo			
	Mensagem "nenhum débito": Interrupção da produção enquanto as condições não forem perfeitas			
Potência/alimentação	Sensor de débito mecânico			
	195 W / 110-240 VAC / 50-60 Hz			

Os eletrolisadores salinos são uma solução de desinfeção automática e eficaz. Simples de utilizar, o tratamento da água é completo e a manutenção reduzida.

PARA QUE PISCINAS?

1 TODO O TIPO DE PISCINAS



2 VOLUME DE ÁGUA TRATADA EM CLIMA TEMPERADO:

- Até 150 m³ para 8 h de filtração por dia



ACESSÓRIOS INCLUÍDOS




Kit de reductores a colar



Kit de sensor de débito



Kit de fixação de parede



Kit de sonda de temperatura

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES



Módulo pH Link (Regulação do pH)

Este módulo mede e regula automaticamente o pH da água. Se necessário, injeta o produto corretor.



Módulo Dual Link (Regulação do pH e Redox)

Este módulo mede e regula automaticamente o pH e a cloração da água (método Redox) para um tratamento completo da água.

3 ANOS
GARANTIA INCONDICIONAL