








 FG 201	 FG 205	 F 220	 TERRO Powered by HONDA	 FG320 Powered by HONDA
Motor	4 Tempos OHV	4 Tempos OHV	4 Tempos OHV	4 Tempos OHC	4 Tempos OHC
Modelo do motor	GXV 50	GXV 50	GXV 57	HONDA GP160	HONDA GP160
Cilindrada	49 cc	49 cc	57 cc	163 cc	163 cc
Potência efectiva do motor (kW/rpm)	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	-	-
Binário efectivo do motor (Nm/rpm)	-	-	-	-	-
Capacidade do depósito de combustível (L)	0,35	0,35	0,67	-	-
Capacidade do depósito de óleo (L)	0,3	0,3	0,3	-	-
Arranque	manual	manual	manual	manual	manual
Embraiagem de tracção	automática centrífuga	automática centrífuga	manual calços expansíveis	-	-
Transmissão	carreto sem fim	carreto sem fim	engrenagem cónica	-	-
Transmissão final	-	-	pinhão	corrente	corrente
Diferencial / Embraiagem lateral	-	-	-	-	-
Largura máxima de trabalho (mm)	300	450	545	800	800
Profundidade máxima de trabalho (mm)	230	260	280	-	-
Velocidade para a frente	1	1	1	-	-
Velocidades em marcha-atrás	-	-	-	-	-
Velocidade de rotação da fresa em marcha para a frente (rpm)	197 rpm	135 rpm	130 rpm	-	-
Velocidade de rotação da fresa em marcha para trás (rpm)	-	-	-	-	-
Velocidade de rotação da tomada de força PTO (baixa/alta)(rpm)	-	-	-	-	-
Rotores/Fresas fornecidas	4 estrelas de 4 porcas	fresa standard	fresa standard	-	-
Fresas de contra rotação	-	-	-	-	-
Rodas	transporte traseiro	transporte traseiro	transporte dianteiro	-	-
Discos laterais	-	sim	sim	-	-
Aparador de bordas	opcional	-	-	-	-
Regenerador	opcional	opcional	-	-	-
Escarificador	opcional	-	-	-	-
Abre regos	-	opcional	opcional	-	-

Guiador reversível	-	-	-	-	-
Guiador regulável em altura	-	sim	sim	sim	sim
Guiador oscilante	-	-	sim	-	-
Dimensões (mm)	1.185x455x980	1.155x510x1.035	1.280x615x1.035	-	-
Peso a seco (Kg)	17	21	30	53	57
Pressão sonora ao operador dB(A)	79	79,5	75	-	-
Nível garantido de potência sonora dB(A)	93	93	92	-	-
Vibração (m/sec ²)	5	12,5	6,4	-	-
Preço	685€	886€	1.067€	588€	680€

					
	FJ500 SE	FJ500 SER	FJ500 DE	FJ500 DER	FF 300
Motor	4 Tempos OHV	4 Tempos OHV	4 Tempos OHV	4 Tempos OHV	4 Tempos OHV
Modelo do motor	GX 160	GX 160	GX 160	GX 160	GXV 57
Cilindrada	163 cc	163 cc	163 cc	163 cc	57 cc
Potência efectiva do motor (kW/rpm)	3,4/3.600	3,4/3600	3,6/3600	3,6/3.600	1,5/4.800
Binário efectivo do motor (Nm/rpm)	10,3/2500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	-
Capacidade do depósito de combustível (L)	2,4	2,4	2,4	2,4	1
Capacidade do depósito de óleo (L)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,26
Arranque	manual	manual	manual	manual	manual
Embraiagem de tracção	manual correia	manual correia	manual correia	manual correia	manual calços expansíveis
Transmissão	engrenagem constante	engrenagem constante	engrenagem constante	engrenagem constante	rodas - engrenagem epicíclica a carreto cónico
Transmissão final	corrente	corrente	corrente	corrente	rodas - engrenagem constante / fresas - corrente e carreto
Diferencial / Embraiagem lateral	-	-	-	-	sim
Largura máxima de trabalho (mm)	900	900	900	900	410
Profundidade máxima de trabalho (mm)	325	325	325	325	160
Velocidade para a frente	1	1	2	2	3
Velocidades em marcha-atrás	1	1	1	1	1
Velocidade de rotação da fresa em marcha para a frente (rpm)	113 rpm	113 rpm	80 - 113 rpm	80 - 113 rpm	0,15 - 1 m/s
Velocidade de rotação da fresa em marcha para trás (rpm)	28 rpm	28 rpm	28 rpm	28 rpm	0,3 m/s
Velocidade de rotação da tomada de força PTO (baixa/alta)(rpm)	-	-	-	-	131
Rotores/Fresas fornecidas	fresa Ribas	fresa std	fresa Ribas + roda frontal	fresa std + roda frontal	fresas dianteiras de contra rotação
Fresas de contra rotação	-	-	-	-	sim
Rodas	opcional	opcional	transporte dianteiro	transporte dianteiro	rodas e pneus
Discos laterais	sim	sim	sim	sim	-
Aparador de bordas	-	-	-	-	-
Regenerador	opcional	opcional	opcional	opcional	-
Escarificador	opcional	opcional	opcional	opcional	-
Abre regos	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional

Guiador reversível	-	-	sim	sim	-
Guiador regulável em altura	sim	sim	sim	sim	sim
Guiador oscilante	-	-	sim	sim	-
Dimensões (mm)	1.395x610x980	1.395x610x980	1.395x610x980	1.395x610x980	1.465x465x1.010
Peso a seco (Kg)	45	57	49	62	50,5
Pressão sonora ao operador dB(A)	81	81	81	81	74
Nível garantido de potência sonora dB(A)	96	96	96	96	92
Vibração (m/sec ²)	5,6	5,6	5,6	5,6	4,5
Preço	907€	861€	1.127€	1.076€	2.163€



FF 500

Motor	4 Tempos OHV
Modelo do motor	GC 160
Cilindrada	160 cc
Potência efectiva do motor (kW/rpm)	3,3/3.600
Binário efectivo do motor (Nm/rpm)	-
Capacidade do depósito de combustível (L)	1,7
Capacidade do depósito de óleo (L)	0,55
Arranque	manual
Embraiagem de tracção	manual calços expansíveis
Transmissão	rodas - engrenagem epicíclica a carreto cónico
Transmissão final	rodas - engrenagem constante / fresas - corrente e carreto
Diferencial / Embraiagem lateral	sim
Largura máxima de trabalho (mm)	550
Profundidade máxima de trabalho (mm)	200
Velocidade para a frente	3
Velocidades em marcha-atrás	1
Velocidade de rotação da fresa em marcha para a frente (rpm)	0,2 - 1 m/s
Velocidade de rotação da fresa em marcha para trás (rpm)	0,3 m/s
Velocidade de rotação da tomada de força PTO (baixa/alta)(rpm)	141
Rotores/Fresas fornecidas	fresas dianteiras de contra rotação
Fresas de contra rotação	sim
Rodas	rodas e pneus
Discos laterais	-
Aparador de bordas	-
Regenerador	-
Escarificador	-
Abre regos	opcional

Guiador reversível	-
Guiador regulável em altura	sim
Guiador oscilante	-
Dimensões (mm)	1.730x585x1.045
Peso a seco (Kg)	77
Pressão sonora ao operador dB(A)	79
Nível garantido de potência sonora dB(A)	93
Vibração (m/sec ²)	4,8
Preço	2.678€