

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Scuba3s HR

Dispositivo di misura per l'operatore esigente di piscine private e idromassaggi



- Design moderno ed ergonomico
- Elevata facilità d'uso
- Custodia impermeabile*
- Ampio display

N. ordine: 216210

Parametri principali per piscine

Coloro che, come proprietari di piscine private, danno importanza anche a risultati di misurazione il più accurati possibile dei principali parametri delle piscine, come ad esempio il cloro o il pH, con lo Scuba II ottengono un apparecchio di test ideale. Lo strumento funziona in modo intuitivo e misura i più importanti parametri della piscina: cloro libero, cloro totale, bromo, valore pH, alcalinità M e acido cianurico.

Impermeabile

E se lo strumento cade in acqua? Nessun problema: lo Scuba II non è solo impermeabile ma anche galleggiante.

Camera di misura integrata

I campioni possono essere prelevati immergendo la camera di misura integrata nello strumento.

Risultati rapidi

Basta aggiungere un reagente e premere il tasto "Test". Riceverete il risultato in pochi secondi. In altre parole: potrete effettuare misurazioni come veri professionisti.

Industria

Manutenzione piscine | Piscina privata

Applicazione

Controllo acqua in vasca

Scuba3s HR

Galleggiante, impermeabile e, senza dubbio, un piccolo aiutante prezioso per la piscina: lo Scuba II è il compagno ideale per i proprietari di piscine private durante la stagione balneare. Misurate i parametri più importanti e ottenete immediatamente i risultati che vi occorrono.

[Convincevi da voi: cliccate qui per il video di Scuba II](#)

Campo di misura

| Test Name | Campo di misura | Metodo chimico |
|----------------------|---|-----------------------|
| Alcalinità-m HR T | 50 - 500 mg/L CaCO ₃ | Acido/indicatore |
| Bromo T | 0.2 - 22.5 mg/L Br ₂ | DPD |
| Chlorine HR T | 0.2 - 10.0 mg/L Cl ₂ ^{a)} | DPD |
| CyA T | 20 - 120 mg/L CyA | Melamina |
| Durezza calcio (B) T | 50 - 500 mg/L CaCO ₃ | Murexide |
| Fosfato LR T | 0.06 - 3.0 mg/L PO ₄ | Blu di fosfomolibdeno |
| Rame T | 0.1 - 5 mg/L Cu ^{a)} | Bichinolina |
| Urea T | 0.2 - 5.0 mg/L Urea | Indofenolo/ureasi |
| Valore pH T | 6.5 - 8.4 pH | Rosso fenolo |

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Ottica | White LED, multichannel optical sensor with diffusor. |
| Display | LCD |
| Interfacce | NFC (Near Field Communication) |
| Funzionamento | Tastiera a membrana |
| Auto – OFF | Sì |
| Memoria interna | 100 data sets |
| Alimentazione elettrica | 2 batterie (AA) |
| Durata delle batterie | ca. 90 misure |
| Portabilità | Portatile |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Altitudine massima sul livello del mare | 3500 m |
| Condizioni ambientali | 5-40 °C con umidità relativa del 30-90% (non condensante) |
| Classe di protezione | IPX7-Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua secondo la norma DIN EN 60529. |
| Conformità | CE UKCA |
| Dimensioni | 70 x 45 x 145 mm |
| Peso con imballaggio | 165 g |

Fornitura

- Scuba II in scatola di plastica
- 20 pastiglie di reagente DPD No.1
- 20 pastiglie di reagente Phenol Red Photometer
- 10 pastiglie di reagente DPD No.3 Evo
- 10 pastiglie di reagente CyA-Test
- 10 pastiglie di reagente Alka-M-Photometer
- Istruzioni per l'uso
- 2 batterie (AAA)
- Asta di agitazione

| Titolo | N. ordine |
|--|-----------|
| Tappo di copertura in plastica morbida Scuba | 19802218 |
| Asta di agitazione in plastica, blu, 10 cm | 364107 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna