

# Easy Chem

AÑOS DE GARANTÍA



## CONSISTENCIA, DISEÑO Y RENDIMIENTO

**NUEVO**

- ¡Un nuevo diseño acorde con toda la gama de Tratamiento del Agua!
- Una gama completa de sistemas de dosificación dedicados a desinfectar la piscina de hasta 130m<sup>3</sup>.
- Tubo Hayward® Santoprene con un diseño único en el mercado
- Pantalla grande para Easy Chem doble
- 2 alarmas programables para Easy Chem simple y 3 alarmas para Easy Chem doble
- Kit de instalación incluido

INCLUIDO



Referencia	EASY-CHEM-SPH	EASY-CHEM-SRXG	EASY-CHEM-SRXGS	EASY-CHEM-DPHRXG	EASY-CHEM-DPHRXGS
Producto	Easy Chem pH Simple	Easy Chem ORP Simple	Easy Chem ORP Piloto Simple	Easy Chem pH + ORP Doble	Easy Chem pH + ORP Piloto Doble
Volumen de la piscina	Interior 5 – 130 m <sup>3</sup> / Exterior 5 – 110 m <sup>3</sup>				
Caudal	1,5 L/h				
Presión	1,5 Bar				
Alimentación	220 V 50-60 Hz		220 V 50-60 Hz	220 V 50-60 Hz	220 V 50-60 Hz
Tipo de bomba	Peristáltica		Ninguna	Peristáltica	Ninguna
Funcionamiento	Dosificación proporcional		Dosificación On/Off	Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional	
Interruptor de encendido / apagado	Sí				
Calibración	1 punto			2 puntos (4 y 7), 1 punto, por referencia	
Rango de medida	3,8-8,2 pH	400 – 999 mV		0-14 pH / 0-999 mV	
Fiabilidad de la medición	±0,1 pH	±10 mV		±0,02 pH; ±3 mV	
T.º de funcionamiento	10-50 °C				
Pantalla	Pantalla LED de 7 dígitos de alta visibilidad			Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos	
Idiomas	Ninguna			8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK)	
Índice de protección	IP65				
Conectividad	No				
Medida de aislamiento	Sí, por medios electrónicos				
Alarma de dosificación excesiva	Sí				
Alarma de valor fuera de rango	Sí, según el rango de medidas			Sí, configurable	
Conexión de conmutador de flujo	-			Sí	
Alarma de nivel de producto químico	-			Sí	
Tipo de tubo	Tubo Santoprene Hayward® compatible con todas las concentraciones de ácido (sulfúrico y clorhídrico)				
Sonda	Enlace doble pH plástico	Enlace doble ORP Gold plástico		Enlace doble pH plástico / Enlace doble ORP Gold plástico	
Dimensiones (AnxAlxF)	111x185x110			196x234x102	
Peso	0,6 Kg		0,5 Kg	3,0 Kg	2,9 Kg